Decorschaumstoff aus Basotect 100x50x7cm grau klebend

Art-Nr.: BDecorG70SK / GTIN: 2500000012259





30,65EUR

Grundpreis: 61,30EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 12	30,15EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 60,31EUR / pro m²
Ab 24	29,54EUR - Sie sparen 1,11EUR, Grundpreis: 59,09EUR / pro m²
Ab 96	28,69EUR - Sie sparen 1,96EUR, Grundpreis: 57,38EUR / pro m²

Versand binnen 1 - 2 Tagen

Decorschaumstoff aus Basotect ist ein exzellenter Schallschlucker. Er reduziert Lärm und Hall innerhalb eines Raumes (oder einer Halle) enorm und sorgt für eine ruhige Umgebung. Besonders hervorzuheben ist auch der höchste Brandschutz in dieser Baustoffklasse - so erfüllen unsere Produkte aus Basotect die wichtige Norm Din4102 B1 (schwer Entflammbar) und können so praktisch überall eingesetzt werden.

Daten dieser Platten

- Decorschaumstoff aus Basotect
- Maße: 100cm x 50cm x 7cm
- **45° Fase umlaufend - ideal für Sichtverbau**
- **Selbstklebende Rückseite**
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1

Produktinformation

- lichtecht, vergilbt nicht!
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- dunkelt Räume nicht ab
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temparatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Kantenschliff

Durch den 45° Kantenschliff wirkt eine Stoß an Stoß Verlegung der Platten besonders modern, da zwischen allen Platten eine einheitliche Fuge entsteht. Das eignet sich besonders, wenn man die Akustikplatten nicht verdecken kann oder möchte und diese somit direkt sehen kann.

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückeite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage.

Absorbtionswerte unserer Decorschaumstoffe aus Basotect im Vergleich

	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	315Hz	400Hz	500Hz	800Hz	1000Hz	1600Hz	2500Hz
3cm Stärke	15%	15%	16%	19%	39%	49%	66%	85%	>92%	>92%	>92%
5cm Stärke	21%	22"	29%	40%	70%	86%	100%	100%	100%	100%	100%
7cm Stärke	17%	26%	41%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10cm Stärke	25%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Beispielanwendungen

- Callcenter
- Industriehallen
- Kindergärten und Schulen
- Turnhallen
- Gaststätten und Bars
- Großraumbüros
- Fertigungsanlagen
- privates Wohnzimmer
- Tonstudios
- Musikproberäume
- Gehäuse Wärmepumpen
- Kompressorenräume
- sonstige Hallreduzierungen
- und mehr...

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 6 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.