Produktinformation

30m Trennwandband 50x3mm, anthrazit einseitig klebend

Art-Nr.: TWB503 / GTIN: 2500000041938



10,12EUR

Grundpreis: 0,34EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 24	8,79EUR - Sie sparen 1,33EUR, Grundpreis: 0,29EUR / m

Wird für Sie neu produziert - Lieferzeit 10 - 15 Arbeitstage

Unser Trennwandband 640 B1 ist ein einseitig selbstklebendes Band, das direkt von der Rolle verarbeitbar ist und das unter bestimmten Bedingungen in der Lage ist, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 nach Din 4102-1 zu erfüllen.

Es zeichnet sich durch dauerhafte, hohe Elastizität aus. Trennwandband 640 B1 ist stark klebend - auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders geeignet ist es für Metallunterkonstruktionen und den Trennwandbau. Speziell kommt es überall dort zum Einsatz, wo eine Prüfung aus brandschutztechnischer Sicht erforderlich ist. Auf Wunsch reichen wir das entsprechende Prüfzeugnis nach.

Daten

- **Qualität:** Zellgeschlossenes Polyethylen
- **Maße:** Breite: 50mm; Dicke: 3mm ; Länge: 30m
- **Raumgewicht:** 30Kg/m³ nach Din 54320
- **Kleber:** Hot-Melt auf Kautschukbasis, einseitig klebend
- **Zugfestigkeit längs // quer:** 0,34N /mm² // 0,22N/mm²

Produktinformation

- **Bruchdehnung längs // quer:** 135% // 115%
- **Druckspannung:** 0,028N/mm² bei 25% ; 0,085N/mm² bei 50% ; 0,210N/mm² bei 70%
- **Wärmeleitzahl bei 10°C:** 0,050W/mK
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°c - +70°C
- **Wasserdampfdurchlässigkeit:** 2,6g/m²
- **Wasserdampfdiffusionswiderstandswert:** ?= 5032
- **Farbe:** anthrazit
- **Lagerzeit:** ca. 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung

Beständigkeit gegen Alterung und diverse Chemikalien ist gegeben

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die Bausstoffklasse Din4102 B1 erfüllt werden

1. Das Fugendichtungsband muß zwischen metallischen oder massiven, mineralischen Baustoffen, komprimiert auf mindestens 50% seiner Ausgangsdicke, verwendet werden.

2. Die Oberfläche des Fugendichtungsbandesdarf nicht durch Anstriche, Beschichtungen oder ähnliches behandelt werden.

3. Das Fugendichtungsband darf nicht der Bewitterung im Freien ausgesetzt werden

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 25 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.