

## Produktinformation

---

# Schaumstoffflocken aus Basotect® 225 Liter - schwer entflammbar DIN 4102 B1

Art-Nr.: Basoflocken / GTIN: 2500001116765

### Sonderangebot

**32,75EUR**

Unser alter Preis ~~59,56EUR~~ (Sie sparen 26,81EUR)

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Versand binnen 1 - 2 Tagen



### Günstige Gelegenheit

Erwerben Sie zum günstigen Preis einen Karton voller Flocken aus Basotect®. Es handelt sich um Reststücke, die durch den Zuschnitt anderer Platten bei uns im Betrieb übrig bleiben.

### Was ist drin?

Es sind pyramidenförmige Reststücke in weiß und grau gemischt. Ideal geeignet für Polsterungen, Fütterungen oder für Zwischendeckendämmungen - die Flocken sind nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar!

Absoluter Niedrigpreis! Die Maße der Kiste sind 100 x 50 x 50cm - es sind ca. 225l Flocken befüllt (nicht gepresst).

### Produktbeschreibung

Unser Produkt aus Basotect® ist ein exzellenter Schallschlucker, der gleichzeitig auch für Wärmedämmung geeignet ist. Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht sowie eine hohe Eigenstabilität - es ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich. Perfekte akustische Optimierungen, z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Call Centern, Kindergärten, Schulen oder im eigenen

## Produktinformation

---

Wohnzimmer! Dank der edlen Optik, dem geringen Gewicht und einer Effizienz die seinesgleichen sucht, erwerben Sie hiermit ein absolutes Spitzenprodukt, dessen Farbe nicht vergilbt. Je dicker die Stärke, um so effektiver können Sie auch im niedrigen Frequenzbereich dämpfen (also Bässe etc.).

### Daten dieser Flocken

- Flocken aus Basotect® zum ausfüllen und polstern
- Maße: verschieden
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau und weiss
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

### **Versand**

Von diesem Produkt passen 225 Liter in ein Paket. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.